530-9000-0

Marteau INDECO - 5'000 kg - HP 9000 - p/rétro de 39 à 80 to







DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Pression ajustée à l'excavateur: 210 bars

INFORMATIONS DE BASE	
Transport	
Poids en ordre de marche	5000 kg
Poids sans attache	4300 kg
Hauteur transport (hors-tout)	3360 mm
Spécificités	
Poids de l'outil	350 kg
Diamètre de l'outil	195 mm
Longueur de l'outil	1530 mm
Nombre de frappes par minute	270-540
Classe d'énergie par frappe	14120 joules
Energie max absorbée	87.5 kW
Température de l'huile	-20 à + 75 ° C
Viscosité huile à 30-70°C	15 + 90 cst
SYSTEME HYDRAULIQUE	
Pressions/débits (accessoires)	
Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	marteau
Débit d'huile L1 (min/max)	290-355 lt/min
Débit d'huile conseillé	315-325 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140-165 bar
Pression de service conseillée	150-155 bar
Pression retour max L1	1-5 bar
Besoin du retour libre	non
EQUIPEMENTS STANDARDS	
Attache	
Type de perçage MTA	J18
Perçage MTA (J) - diamètre trou	39 mm
Autres perçages	non
Plaque fixation	
Adaptation	
Adaptation possible s/machine	39 - 80 to
Adaptation optimale s/machine	46 - 68 to
Equipements divers	
LwA (extérieur)	123 dBA
Insonorisé	oui