

570-3008-0

Grappin - terrassement - 2'140 kg - ouverture 1900x1000 mm - 800 lt - p/20-40 to



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	2140 kg
Longueur transport (hors-tout)	1940 mm
Largeur transport (hors-tout)	1800 mm

--- Capacité

Capacité de levage (à mm)	7 to
---------------------------	------

--- Spécificités

Coquilles interchangeables	non
Coquilles rocher (nbre dents)	non
Coquilles triage (nbre dents)	non
Ouverture	1900 mm
Capacité	800 lt
Type de grappin	terrassement
Rotation hydraulique	oui
Hauteur sans/avec dents fermées	2500 mm
Ouverture ext. sans/avec dents	1900 mm
Hauteur sans/avec dents ouvertes	1940 mm
Adaptable sur pelles	20-40 to
Couteau	oui
Drainage	non
Débit d'huile L1 (min/max)	570 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	280/300 bar
Pression de service conseillée	280 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Type de perçage MTA	FHI
Adaptation possible s/machine	20-40 to
--- Rotation et entraînement	
Débit moteur rotation (min/max)	35 lt/min
--- Dents	
Avec dents	oui