685-4-0 Pilonneuse - 68 kg - 4-temps

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
Poids transport	68 kg
Poids en ordre de marche	68 kg
Largeur transport (hors-tout)	735 mm
Hauteur transport (hors-tout)	1000 mm
--- Spécificités	
Vitesse de travail	jusqu'à 20 m/min
Rendement de surface max	336 m2/h
Hauteur de battage	70 mm
Force de frappe	16.2 Kn
Nbre d'impulsions	540-705 min
Profondeur d'activité max	jusqu'à 65 cm
Moteur 4 temps	oui
Fréquence variable	oui
Hauteur de résonance	70 mm
Largeur de compactage	335 mm
Fréquence	9…11.75 Hz
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Attache	
MOTORISATION	
--- Moteur généralités	
Marque du moteur	Honda
Type du moteur	GX 100 (EPA II)
Puissance moteur	3.4/2.5 CV/kW
Couple max (tr/min)	4200 Nm
Capacité du réservoir carburant	3.0 lt
Consommation (indicative)	0.8 lt/h
Refroidissement	air
Nbre de cylindres	1
Cylindrée	98 cm3
Quantité d'huile moteur	0.30 lt
INFOS COMPLEMENTAIRES	
--- Clés	
--- Equipements divers	
CONDITIONS	
--- Généralités MTA	
Aux couleurs MTA	partiel
Couleur du matériel	noir/jaune