

688-9-0

Plaque vibrante - 90 kg



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids transport 90 kg

Poids en ordre de marche 91 kg

Longueur transport (hors-tout) 1115 mm

Largeur transport (hors-tout) 450 mm

Hauteur transport (hors-tout) 915 mm

--- Spécificités

Surface de contact au sol 243 cm²

Vitesse de travail max 25 m/min

Aptitude en pente max 30 %

Fréquence 90 Hz

Force centrifuge 18 Kn

Largeur de compactage 450 mm

Longueur plaque de base 560 mm

Longueur de travail 550 mm

Hauteur de travail 540 mm

Dispositif d'arrosage oui

Capacité réservoir d'arrosage 7 lt

MOTORISATION

--- Moteur généralités

Marque du moteur Honda

Type du moteur GX 160

Alimentation moteur sans plomb

Puissance moteur / 3.6 CV/kW

Couple max (tr/min) 10.3 Nm

Capacité du réservoir carburant 0.6 lt

Refroidissement air

Cylindrée 163 cm³

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Clés

--- Equipements divers

--- Niveau sonore

LwA (extérieur) 107 dBA

CONDITIONS

--- Généralités MTA