

690-51-4

Mât lumineux - 1'260 kg - 4 x 1'000 W - 360'000 lumens - 4800 m2 - VS 5536



DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Alimentation par le réseau en 380V 16A ou 32A

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids transport	1260 kg
Longueur transport (hors-tout)	3135 mm
Largeur transport (hors-tout)	1332 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2198 mm

--- Spécificités

Nombre de kva	6 Kva
Utilisation en continu	6 Kva
Ampère	52.2/26.1 A
Volts	115/230 V

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Chenilles et pneus

Chenilles ou pneus	pneus
--------------------	-------

MOTORISATION

--- Moteur généralités

Marque du moteur	Kubota
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	11.3/8.4 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	130 lt
Refroidissement	eau

--- Batterie et coupe-circuit

Démarrage	électrique
Avec batterie	oui

INFOS COMPLEMENTAIRES

--- Immatriculation & permis circul

Immatriculation	oui
N° plaque	VS 5536 (bleu)
Vignette	non

--- Clés

Machine/matériel avec clé	oui
---------------------------	-----

--- Equipements divers

LwA (extérieur)	86 dBA
-----------------	--------

--- Lubrifiant recommandé